

气体绝缘金属封闭开关设备用电压互感器

Gas-insulated Metal-enclosed Switchgear Voltage Transformer

◇主要技术参数

型号	JSQ-66	JSQ-110	JDQXF-66	JDQXF-110	JDQXF-220	JDQXF-330	JDQXF-500
设备最高电压 (kV)	72.5	126	72.5	126	252	363	550
额定频率 (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
安装方式	GIS	GIS	GIS	GIS	GIS	GIS	GIS
额定电压因数	1.2 倍, 连续	1.2 倍, 连续	1.2 倍, 连续	1.2 倍, 连续	1.2 倍, 连续	1.2 倍, 连续	1.2 倍, 连续
	1.9 倍, 8h	1.5 倍/30s	1.9 倍, 8h	1.5 倍, 30s	1.5 倍, 30s	1.5 倍, 30s	1.5 倍, 30s
额定工频耐受电压 (kV)	160	230	160	230	460	510	740
额定雷电冲击耐受电压 (kV)	350	550	350	550	1050	1175	1675
二次绕组 (1a-1n)	准确级	0.2 级, 0.5 级	0.2 级, 0.5 级	0.2 级, 0.5 级	0.2 级, 0.5 级	0.2 级, 0.5 级	0.2 级, 0.5 级
	额定输 (VA)	≤50	≤75	≤50	≤75	≤75	≤75
二次绕组 (2a-2n)	准确级	0.5 级, 3P 级	0.5 级, 3P 级	0.5 级, 3P 级	0.5 级, 3P 级	0.5 级, 3P 级	0.5 级, 3P 级
	额定输 (VA)	≤50	≤75	≤50	≤75	≤75	≤75
二次绕组 (3a-3n)	准确级	0.5 级, 3P 级	0.5 级, 3P 级	0.5 级, 3P 级	0.5 级, 3P 级	0.5 级, 3P 级	0.5 级, 3P 级
	额定输 (VA)	≤50	≤75	≤50	≤75	≤75	≤75
剩余绕组 (da-dn)	准确级	3P 级	3P 级	3P 级	3P 级	3P 级	3P 级
	额定输 (VA)	≤300	≤300	≤300	≤300	≤300	≤300
外形尺寸	高 H (mm)	1000	1000	792	792	1310	1545
	长 L (mm)	795	795	420	420	666	720
	宽 W (mm)	795	795	420	420	666	720
底座安装尺寸	B1×B2 (mm)	550×550	550×550	330×330	330×330	560×560	590×590
	4×φD1 (mm)	26	26	24	24	30	26
产品质量 (kg)	460	460	150	150	350	650	950



JDQXF-500